



200 serisi tekli kablo bağlantı muhafazaları genel olarak invertör, akü şarj cihazı, alternatör, marj motoru, ırgat & ırgat röleleri ile akü izolatör ve diyot modülleri gibi vida tipi terminal bağlantılarına sahip yüksek güçlü ekipman kablo bağlantılarında kullanılır.

- Malzeme : PVC
- UL94-V2 yanma sınıfı (self extinguishing-kendi kendini söndürme)
- Farklı terminal vida kalınlık ve yükseklikleri için farklı ebat seçenekleri;
- Kablo kesitlerine göre farklı kablo giriş çapları
- Kırmızı ve siyah renk seçenekleri.



Ürün Kodu	Kablo \leq mm ² /AWG	A mm/inch	B mm/inch	C mm/inch	D mm/inch	E mm/inch	F mm/inch
218N2R	25 / 2	18/ .73	22.1/ .87	12.7/ .5	7.62/ .3	25.4/ 1.0	1.5/ .06
218N2B	25 / 2	18/ .73	22.1/ .87	12.7/ .5	7.62/ .3	25.4/ 1.0	1.5/ .06
226N2R	25 / 2	26/ 1.03	31.8/ 1.25	17.8/ .7	7.62/ .3	41.2/ 1.62	2.0/ .08
226N2B	50 / 2/0	26/ 1.03	31.8/ 1.25	17.8/ .7	7.62/ .3	41.2/ 1.62	2.0/ .08
226N3R	50 / 2/0	26/ 1.03	31.8/ 1.25	17.8/ .7	12.7/ .50	41.2/ 1.62	2.0/ .08
226N3B	50 / 2/0	26/ 1.03	31.8/ 1.25	17.8/ .7	12.7/ .50	41.2/ 1.62	2.0/ .08
230N3R	50 / 2/0	30/ 1.2	35.6/ 1.4	19.1/ .75	12.7/ .50	44.5/ 1.75	2.3/ 0.9
230N3B	50 / 2/0	30/ 1.2	35.6/ 1.4	19.1/ .75	12.7/ .50	44.5/ 1.75	2.3/ 0.9
234N3R	50 / 2/0	34/ 1.37	40.6/ 1.6	22.9/ .9	12.7/ .50	50.8/ 2.0	2.5/ .10
234N3B	50 / 2/0	34/ 1.37	40.6/ 1.6	22.9/ .9	12.7/ .50	50.8/ 2.0	2.5/ .10
234N4R	95 / 4/0	34/ 1.37	40.6/ 1.6	22.9/ .9	17.78/ .7	50.8/ 2.0	2.5/ .10
234N4B	95 / 4/0	34/ 1.37	40.6/ 1.6	22.9/ .9	17.78/ .7	50.8/ 2.0	2.5/ .10

* Kablo üreticisine bağlı olarak kablo dış çap ölçüleri farklılık gösterebilir; kablo üretici verilerini kontrol ediniz.



- A: Terminal Çapı
- B: Terminal Yüksekliği
- C: Hazne Genişliği
- D: Kablo Giriş Çapı
- E: Kablo Pabucu Uzunluğu
- F: Malzeme Kalınlığı

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	200 SERİSİ TEKLİ KABLO BAĞLANTI MUHAFAZALARI
218N2R	Kırmızı Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø7.62mm (≤25mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :18mm/22.1mm)	
218N2B	Siyah Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø7.62mm (≤25mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :18mm/22.1mm)	
226N2R	Kırmızı Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø7.62mm (≤25mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :26mm/31.8mm)	
226N2B	Siyah Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø7.62mm (≤25mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :26mm/31.8mm)	
226N3R	Kırmızı Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø12.7mm (≤50mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :26mm/31.8mm)	
226N3B	Siyah Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø12.7mm (≤50mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :26mm/31.8mm)	
230N3R	Kırmızı Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø12.7mm (≤50mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :30mm/35.6mm)	
230N3B	Siyah Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø12.7mm (≤50mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :30mm/35.6mm)	
234N3R	Kırmızı Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø12.7mm (≤50mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :34mm/40.6mm)	
234N3B	Siyah Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø12.7mm (≤50mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :34mm/40.6mm)	
234N4R	Kırmızı Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø17.8mm (≤95mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :34mm/40.6mm)	
234N4B	Siyah Tekli kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø17.8mm (≤95mm ² (*1)) & terminal çap/yükseklik :34mm/40.6mm)	

(*1) Kablo üreticisine bağlı olarak kablo dış çap ölçüleri farklılık gösterebilir; kablo üretici verilerini kontrol ediniz.

İKİLİ KABLO BAĞLANTI MUHAFAZALARI

Vida tipi terminal bağlantılarına sahip yüksek güçlü ekipmanların kablo bağlantıları ile dağıtım baraları ve bağlantı terminallerinde birden fazla ana güç kablo bağlantısı gerektiren uygulamalara yönelik ikili kablo bağlantı muhafazası

- Malzeme : PVC
- UL94-V2 yanma dayanımı (self extinguishing-kendi kendini söndürme)
- Test ve ölçümü kolaylaştıran, kabloların ve de muhafazanın sökülmesine ihtiyaç duyulmadan terminalle erişim sağlayan sökülüp takılabilir kapak
- 2x Ø17.8mm ($\leq 95 \text{ mm}^2$ (*1)) kablo girişi
- Kırmızı ve siyah renk seçenekleri.



Ürün Kodu	Ürün Tanımı
956D9R	Kırmızı ikili kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı 2x Ø17.8mm ($\leq 95 \text{ mm}^2$ (*1))
956D9B	Siyah ikili kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı 2x Ø17.8mm ($\leq 95 \text{ mm}^2$ (*1))

(*1) Kablo üreticisine bağlı olarak kablo dış çap ölçüleri farklılık gösterebilir; kablo üretici verilerini kontrol ediniz.

ÇOKLU KABLO BAĞLANTI MUHAFAZALARI

Vida tipi terminal bağlantılarına sahip yüksek güçlü ekipmanların kablo bağlantıları ile dağıtım baraları ve bağlantı terminallerinde birden fazla ana güç kablo bağlantısı gerektiren uygulamalara yönelik çoklu kablo bağlantı muhafazası

- Malzeme : PVC
- UL94-V2 yanma sınıfı (self extinguishing-kendi kendini söndürme)
- Test ve ölçümü kolaylaştıran, kabloların ve de muhafazanın sökülmesine ihtiyaç duyulmadan terminalle erişim sağlayan sökülüp takılabilir kapak
- 1x Ø17.8mm ($\leq 95 \text{ mm}^2$ (*1))+multi kablo girişi
- Kırmızı ve siyah renk seçenekleri.



Ürün Kodu	Ürün Tanımı
795V0R	Kırmızı çoklu kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø17.8mm ($\leq 95 \text{ mm}^2$ (*1)) + multi
795V0B	Siyah çoklu kablo bağlantı muhafazası; kablo giriş çapı Ø17.8mm ($\leq 95 \text{ mm}^2$ (*1))+ multi

(*1) Kablo üreticisine bağlı olarak kablo dış çap ölçüleri farklılık gösterebilir; kablo üretici verilerini kontrol ediniz.

AKÜ KUTUP BAŞI MUHAFAZALARI

Çift saplamalı terminal yapısına sahip akü türleri için, kutup başı bağlantılarında tek veya birden fazla kablo bağlantı girişine imkan veren 455 serisi akü kutup başı muhafazaları;

- Malzeme : PVC
- UL94-V2 yanma sınıfı (self extinguishing-kendi kendini söndürme)
- Kablo giriş çapı: Ø19,1mm (≤95 mm² (*1))
- Kırmızı ve siyah renk seçenekleri.



455 SERİSİ



Tek saplamalı terminal yapısına sahip akü türleri için, kutup başı bağlantılarında tek veya birden fazla kablo bağlantı girişine imkan veren 456 ve 457 serisi akü kutup başı muhafazaları;

- Malzeme : PVC
- UL94-V2 yanma sınıfı (self extinguishing-kendi kendini söndürme)
- Kablo giriş çapı:
 - 457 Serisi: Ø14mm (≤50 mm² (*1))
 - 456 Serisi: Ø17,8mm (≤95 mm² (*1))
- Kırmızı ve siyah renk seçenekleri.



456 SERİSİ



457 SERİSİ



DS-917 AKÜ KUTUP BAŞI KOROZYON JELİ

Akü kutup başı oksitlenmesine karşı korozyon jeli.
Kendinden fırçalı kapağı ile kolay kullanım; 225gr

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
455N8R	Kırmızı Akü kutup başı muhafazası; Ø19.1mm (≤95mm ² (*1) veya birden fazla kablo)
455N8B	Siyah Akü kutup başı muhafazası; Ø19.1mm (≤95mm ² (*1) veya birden fazla kablo)
456N9R	Kırmızı Akü kutup başı muhafazası; (≤95mm ² (*1) veya birden fazla kablo)
456N9B	Siyah Akü kutup başı muhafazası; (≤95mm ² (*1) veya birden fazla kablo)
457N3R	Kırmızı Akü kutup başı muhafazası; Ø14mm (≤50mm ² (*1))
457N3B	Siyah Akü kutup başı muhafazası; Ø14mm (≤50mm ² (*1))
DS-917	Akü Kutup Başı Korozyon Jeli 225Gr

(*1) Kablo üreticisine bağlı olarak kablo dış çap ölçüleri farklılık gösterebilir; kablo üretici verilerini kontrol ediniz.